Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 DSP208F-2F-T120 V1 10x100Мбит/с 8PoE 8PoE+ 120W неуправляемый

ID 1975922

Основные характеристики

Бренд	DIGMA
Модель	DSP208F-2F-T120
Установка	настольный
Тип	неуправляемый
Таблица MAC-адресов	1 Кб
Базовая скорость передачи данных	10/100 Мбит/с
Внутренняя пропускная способность	2 Гбит/сек
Сетевые стандарты	802.3, 802.3u, 802.3i, 802.3x, 802.3af, 802.3at, 802.3bt
Частота электросети	50/60 Гц
Входное напряжение (мин)	100 В
Входное напряжение (макс)	240 В
Комплектация	Коммутатор PoE, кабель питания, гарантийный талон.
Автоперезагрузка PoE портов	ДА
Пересылка пакетов	1.48 Mpps
Степень защиты	IP30

Температура эксплуатации	от -10 до +55 °C
Срок службы товара	60
PoE бюджет	120 Вт
Буфер	0.768 МБ
Расширение до 250м	ДА
Наличие PoE портов	ДА

Особенности

Выводы PoE	1/2+, 3/6-
Особенности	1 порт подерживает питание стандарта 802.3af/at/bt (до 90Вт), 2-8 порт поддерживают питание стандарта 802.3af/at, выводы питания 1/2+,3/6-
Особенности2	Поддерживаются функции: изоляция портов, расширение до 250 метров, сторожевой таймер

Разъемы, интерфейсы

Изоляция портов	ДА
Количество портов RJ-45	10
Порты 10 / 100BASE-TX	10
Кол-во портов с поддержкой PoE	8
Кол-во портов с поддержкой PoE+	8

Размеры, вес, цвет

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.27x0.22x0.065 м

Корпус

Исполнение	внутреннее
Материал корпуса	металл
Размеры	210x35x150мм

Вес товара	0.8 кг
Температура хранения	от -40 до +75 °C

Коммутатор Digma DSP208F-2F-T120 - устройство, предназначенное для работы совместно с сетевым оборудованием (IP-видеокамеры, IP-телефоны, системы видеосвязи и другие с поддержкой питания стандарта PoE).

Модель оснащена восемью портами стандарта Ethernet 10/100Base-TX. Первый порт устройства передает данные и питание в стандартах 802.3af, 802.3at, 802.3bt (обеспечивает повышенную выходную мощность - до 60 Вт), а остальные - в стандартах 802.3af, 802.3at по кабелю UTP, благодаря чему исчезает необходимость использования отдельных линий для электропитания. Максимальный бюджет питания составляет 120 Вт.

Устройство также оснащено двумя портами UPLINK (2 x 100 Мбит/с), что позволяет подключать несколько коммутаторов каскадом друг за другом.

Коммутатор поддерживает функцию автоматического определения типа кабеля (MDI/MDIX). Это упрощает подключение сетевых устройств независимо от типа обжима пар в кабеле. Кроме этого, модель поддерживает функцию Watchdog, которая контролирует зависание подключенных к портам коммутатора устройств с последующим их перезапуском.