# Коммутатор Digma DSP204G-2G-T80 6x1Гбит/с 4PoE 4PoE+ 1PoE++ 80W неуправляемый

ID 1976096

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | DIGMA |
| Модель | DSP204G-2G-T80 |
| Установка | настольный |
| Тип | неуправляемый |
| Таблица MAC-адресов | 2 Кб |
| Внутренняя пропускная способность | 16 Гбит/сек |
| Сетевые стандарты | 802.3, 802.3u, 802.3i, 802.3x, 802.3ab, 802.3af, 802.3at, 802.3bt |
| Частота электросети | 50/60 Гц |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Автоперезагрузка PoE портов | ДА |
| Грозозащита | 6кВ 8/20мс |
| Пересылка пакетов | 8.93 Mpps |
| Степень защиты | IP30 |
| Температура эксплуатации | от -10 до +55 °C |
| Срок службы товара | 60 |

| | |
|---|---|
| PoE бюджет | 80 Вт |
| Буфер | 2.5 МБ |
| Расширение до 250м | ДА |
| Наличие PoE портов | ДА |

## Особенности

| | |
|---|---|
| Выводы PoE | 1/2+, 3/6- |
| Особенности | 1 порт подерживает питание стандарта 802.3af/at/bt (до 90Вт), 2-3 порт поддерживают питание стандарта 802.3af/at, выводы питания 1/2+,3/6- |
| Особенности2 | Поддерживаются функции: изоляция портов, расширение до 250 метров, сторожевой таймер |

## Разъемы, интерфейсы

| | |
|---|---|
| Изоляция портов | ДА |
| Кол-во портов с поддержкой PoE++ | 1 |
| Порты 10 / 100 / 1000BASE-T | 6 |
| Кол-во портов с поддержкой PoE | 4 |
| Кол-во портов с поддержкой PoE+ | 4 |

## Корпус

| | |
|---|---|
| Исполнение | внутреннее |
| Материал корпуса | металл |
| Температура хранения | от -40 до +75 °C |

Digma DSP204G-2G-T80 - это устройство, используемое для работы совместно с сетевым оборудованием, таким как IP-видеокамеры, IP-телефоны, системы видеосвязи и другие с поддержкой питания стандарта PoE.

Коммутатор оснащен четырьмя портами стандарта Ethernet 10/100/1000Base-TX, первый из которых передает данные и питание в стандартах 802.3af, 802.3at, 802.3bt и обеспечивает стабильную работу IP PTZ-видеокамер, терминалов и других IP-устройств с потреблением мощности до 60 Вт., а остальные - в стандартах 802.3af, 802.3at.

Также оборудован двумя портами UPLINK (2 x 1000 Мбит/с), предназначенными для каскадного соединения коммутаторов и подключения серверов, роутеров и видеорегистраторов NVR. Общий бюджет PoE данного коммутатора составляет 80 Вт.

Порты коммутатора автоматически определяют прямой и перекрестный типы кабеля (функция MDI/MDIX) и настраивают правильное соединение между устройствами.

Устройство работает в нескольких режимах: стандартном и расширенном, при котором продолжительность линии связи может быть увеличена до 250 метров. Поддерживает функцию Watchdog, позволяющую контролировать зависание подключенных к портам коммутатора устройств с последующим их перезапуском.

Подходит для использования как дома, так и в небольших офисах или на малых предприятиях.